

K 440-116 / K440-117

Inschroef-sok, L-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Aansluiting 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 3	Stootuitvoering
Constructie	Met controleaansluiting
Uitvoering	L-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 44-166 Inschroefverbinding, controleaansluiting, L-vorm, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoering