

# K 440-116 / K440-117

Inschroef-sok, L-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 3</b>	Stoottuitvoering
<b>Constructie</b>	Met controleaansluiting
<b>Uitvoering</b>	L-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-116</b>	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
<b>K 440-117</b>	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 44-166** Inschroefverbinding, controleaansluiting, L-vorm, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring