

K 440-23

Verbindingssok, T-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 - 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | Stootuitvoering |
| Uitvoering | T-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|---------|---|
| K 44-23 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-24 | Verbindingssok, T-vorm, Met contraoer onderaan |
| K 44-25 | Verbindingssok, T-vorm, Met contraoer links |
| K 44-26 | Verbindingssok, T-vorm, Met contraoer onderaan en links |
| K 44-27 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-30 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-31 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-44 | Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en opschroefstuk |
| K 44-45 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |
| K 44-54 | Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, afdichtingsring, contraoer en opschroefstuk |
| K 44-72 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-79 | Verbindingssok, T-vorm, Met contraoer |