

K 440-26

Verbindingssok, schotkoppeling

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 - 3 Stootuitvoering

Constructie Voor schotbevestiging

Uitvoering T-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 44-32 / K44-61 Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer

K 44-46 Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring.

K 47-21 Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring, contramoer en slangstuk

K 47-22 Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring, contramoer en slangstuk