

K 440-28 - K 440-47

Verbindingsok, T-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 24° binnenconus |
| Aansluiting 2 + 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | Stootuitvoering |
| Uitvoering | T-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|-----------------------|---|
| K 44-35 - K 44-66 | Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer |
| K 44-38 / K 44-82 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring en contraoer |
| K 44-48 | Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | Schroefverbinding, T-vorm met controleaansluiting, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en controleaansluiting |
| K 47-20 | Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Staal |