

K 440-28 - K 440-47

Verbindingsok, T-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Aansluiting 2 + 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 + 3	Stootuitvoering
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 44-35 - K 44-66	Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer
K 44-38 / K 44-82	Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring en contraoer
K 44-48	Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Schroefverbinding, T-vorm met controleaansluiting, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en controleaansluiting
K 47-20	Verbindingsschroefverbinding, T-vorm, Staal