

# K 440-37

Verloopverbindings sok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1    | 24° binnenconus                   |
| Aansluiting 2        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2    | Stootuitvoering                   |
| Aansluiting 3        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 3    | 24° binnenconus                   |
| Materiaal            | Staal                             |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                 |



## Artikel

| Aanduiding | Ø d1<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-37   | 6            | 15           | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 15         | 20         | 25         | 33         | 27         |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

K 44-52 Verloopschroefverbinding, T-vorm, Met wartelmoer, snijring en contraoer