

K 440-52 / K 440-127

Inschroefsok, T-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 Stootuitvoering

Aansluiting 2 + 3 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 2 + 3 24° binnenconus

Uitvoering T-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 44-75 - K 44-169 Inschroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring