

K 440-52 / K 440-127

Inschroefsok, T-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 Stootuitvoering

Aansluiting 2 + 3 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 2 + 3 24° binnenconus

Uitvoering T-vorm

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-103 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-52 | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-87 | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-92 | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-109 | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-127 | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 44-75 - K 44-169 Inschroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring