

# K 46-12-3 - K 46-12-10

## Koppeling, T-vorm controleaansluiting

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Meetaansluiting M 16 x 1,5
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	24° binnenconus
<b>Constructie</b>	Met controleaansluiting
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met beschermdop
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en controleaansluiting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

<b>XRT</b>	Verlooppkoppeling, T-vorm, Buissok (zonder wartelmoer en snijring)
------------	--