

# K 46-12-5 / K 46-12-9

Schroefverbinding, T-vorm met controleaansluiting

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Constructie</b>	Verbindingsschroefverbinding
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met controleaansluiting
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en controleaansluiting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 46-12-5</b>	15	M 22 x 1,5	25	42	63	33	27	27	27	17
<b>K 46-12-9</b>	10	-	25	68	35	33	27	19	27	17

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-28 - K 440-47** Verbindingssok, T-vorm, Staal