

# K 46-12-6

Schroefverbinding, T-vorm met controleaansluiting

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Aansluiting 1</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch  |
| <b>Aansluiting 2</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch  |
| <b>Aansluiting 3</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch  |
| <b>Constructie</b>            | Verbindingsschroefverbinding   |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Met aansluitcontroleventiel  |
| <b>Uitvoering</b>             | T-vorm   |
| <b>Leveromvang</b>            | Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en controleaansluiting |
| <b>Materiaal</b>              | Staal  |
| <b>Oppervlakbescherming</b>   | Galvanisch gecoat  |



## Artikel

| Aanduiding       | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 46-12-6</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 24        | 50         | 42         | 62,5       | 19         | 27 | 27 | 17 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-39** Verbindings sok, Staal