

# K 46-4-21 - K 46-4-37

## Inschroefschotkoppeling

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	24° binnenconus
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring en contraoer
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-21</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
<b>K 46-4-22</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
<b>K 46-4-34</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
<b>K 46-4-37</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

<b>K 460-4-19 - K 460-4-29</b>	Inschroefstuk-schotkoppeling, Staal
--------------------------------	-------------------------------------