

# K 46-4-23 - K 46-4-40

## Inschroefschotkoppeling

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Inschroefsok, Staal