K 46-4-23 - K 46-4-40

Inschroefschotkoppeling

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Constructie	Voor schotbevestiging
Uitvoering	recht
Leveromvang	Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 460-4-6 - K 460-4-31	Inschroefsok, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.