# K 46-1-35 / K 46-1-62

Inschroefsokschot, controleaansluiting

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° binnenconus |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | Stootuitvoering |
| **Aansluiting 3** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Constructie** | Voor schotbevestiging |
| **Constructie-toevoeging** | Met controleaansluiting |
| **Uitvoering** | recht |
| **Leveromvang** | Met wartelmoer, snijring, afdichtingsring, contramoer en controleaansluiting |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-62** | 12 | M 22 x 1,5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 27 | 22 | 27 |

SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*