

# K 46-1-35 / K 46-1-62

Inschroefsokschot, controleaansluiting

## Eigenschappen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>      | 24° binnenconus   |
| <b>Aansluiting 2</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch   |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>      | Stoottuitvoering  |
| <b>Aansluiting 3</b>          | BSP-binnendraad cilindrisch   |
| <b>Constructie</b>            | Voor schotbevestiging   |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Met controleaansluiting   |
| <b>Uitvoering</b>             | recht   |
| <b>Leveromvang</b>            | Met wartelmoer, snijring, afdichtingsring, conramoer en controleaansluiting |
| <b>Materiaal</b>              | Staal   |
| <b>Oppervlakbescherming</b>   | Galvanisch gecoat   |



## Artikel

| Aanduiding       | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 46-1-62</b> | 12           | M 22 x 1,5 | 25        | 65         | 35         | 47         | 27         | 22 | 27 |

SW = sleutelmaat