

# K 460-4-19 - K 460-4-29

## Inschroefstuk-schotkoppeling

### Eigenschappen

**Aansluiting 1** Metrische buitendraad cilindrisch

**Aansluiting 2** Metrische buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 2** 24° binnenconus

**Constructie** Voor schotbevestiging

**Uitvoering** recht

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat



### Artikel

| Aanduiding | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-19 | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12         | 34         | 54         | 22         |
| K 460-4-20 | 12           | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12         | 34         | 54         | 27         |
| K 460-4-27 | 10           | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12         | 35         | 52         | 27         |
| K 460-4-29 | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12         | 34         | 54         | 22         |

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

### Productvarianten

**K 46-4-21 - K 46-4-37** Inschroefschotkoppeling, Met wartelmoer, snijring en contraoer