

K 460-4-6 - K 460-4-31

Inschroefsok

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	Stootuitvoering
Constructie	Voor schotbevestiging
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 46-4-23 - K 46-4-40	Inschroefschotkoppeling, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer
K 46-4-6 / K 46-4-24	Verbindingsschotkoppeling, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer
K 46-4-7 - K 46-4-42	Inschroefstuk-schotkoppeling, Met contraoer
K 47-07 / K 47-41	Verbindingsschroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring, contraoer en slangstuk