

K 470-07 - K 470-36

Slangstuk zonder kraag

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Aansluiting 2 | Slangaansluiting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | voor slang-ID (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 470-08 | 13 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |
| K 470-09 | 13 | M 26 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 32 |
| K 470-11 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 47 | 30 | 19 |
| K 470-20 | 11 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-26 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 22 |
| K 470-27 | 13 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-28 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 27 |
| K 470-36 | 11 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 47-04 - K 47-40 Connector, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring.