

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Uitstekend bestand tegen temperatuur, slijtage en ozon
<b>Binnenlaag</b>	EPDM
<b>Voering</b>	gewikkeld twee inzetstukken van textiel
<b>Buitenlaag</b>	NBR
<b>Werkdruk</b>	Verzadigde stoom max. 6 bar Heet water max. 18 bar
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuurgebied</b>	+164°C (Verzadigde stoom); +95°C (Heet water)
<b>Middelen</b>	Heet water Stoom



## Aanwijzing

Neem a.u.b. de richtlijnen van BG CHEMIE T002 in acht; Veilig gebruik slangleidingen / 6.3.3 Aanvullende instructies voor de juiste omgang met slangleidingen voor stoom en heet water.

Na gebruik water of stoom aflaten.

## Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40