


# KP 200 S

HD-slang in compacte uitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Middeldrukcircuits in krappe montageruimten                                 |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Tot 1 miljoen cycli impulsgetest!   |
| <b>Norm</b>                 | overtreft EN 857 2SC  |
| <b>Binnenlaag</b>           | Oliebestendig, synthetisch rubber   |
| <b>Voering</b>              | Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast staaldraad                          |
| <b>Buitenlaag</b>           | Olie- en weersbestendig, synthetisch rubber                                 |
| <b>Kleur</b>                | zwart   |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -40 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 100 °C  |
| <b>Middelen</b>             | Glycol<br>Water-olie emulsies<br>Water ( 0 °C tot + 70 °C)<br>Minerale olie |



## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim   | Inw. Ø<br>(mm) | Buiten-Ø<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | Testdruk<br>(bar) | Barstdruk<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) |
|------------|-----|------|--------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| KP 206 S   | 6   | 4    | 1/4"   | 6,4            | 13,4             | 450,0             | 900               | 1800               | 45                      |
| KP 208 S   | 8   | 5    | 5/16"  | 7,9            | 15,0             | 420,0             | 840               | 1680               | 60                      |
| KP 210 S   | 10  | 6    | 3/8"   | 9,5            | 17,4             | 385,0             | 770               | 1540               | 70                      |
| KP 213 S   | 12  | 8    | 1/2"   | 12,7           | 20,6             | 345,0             | 690               | 1380               | 90                      |
| KP 216 S   | 16  | 10   | 5/8"   | 15,9           | 23,7             | 290,0             | 580               | 1160               | 130                     |
| KP 220 S   | 19  | 12   | 3/4"   | 19,0           | 27,7             | 280,0             | 560               | 1120               | 160                     |
| KP 225 S   | 25  | 16   | 1"     | 25,4           | 35,6             | 200,0             | 400               | 800                | 210                     |
| KP 232 S   | 31  | 20   | 1.1/4" | 32,5           | 43,3             | 175,0             | 350               | 700                | 300                     |

DN = nominale diameter, nominale wijde