# SKM HL 3 UDK

Steekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° binnenconus |
| **Extra kenmerk** | for coupling under residual pressure |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Artikel

| Aanduiding | DN* | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | Aansluitschroefdraad | SW (mm) | M-aat | Werkdruk (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| **SKM 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*