

# SKM HL 3 UDK

Steekkoppelingsmof

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting 1        | Metrische buitendraad cilindrisch    |
| Afdichtingsvorm 1    | 24° binnenconus                      |
| Extra kenmerk        | for coupling under residual pressure |
| Materiaal            | Staal                                |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                    |



## Artikel

| Aanduiding             | DN* | Se-<br>rie | voor uitw.<br>buis-Ø<br>(mm) | Aansluitschro-<br>efdraad | SW<br>(mm) | M-<br>aat | Werkd-<br>ruk<br>(bar) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | SF<br>gek.* | Temperatuur<br>minerale olie min.<br>(°C) | Temperatuur<br>minerale olie max.<br>(°C) |
|------------------------|-----|------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---|---|
| <b>SKM 10 HL 3 UDK</b> | 10  | L          | 12                           | M 18x1,5                  | 30         | 3         | 225,0                  | 38         | 23,8       | 70        | 4           | 25  | 125                                       |
| <b>SKM 13 HL 3 UDK</b> | 12  | L          | 15                           | M 22x1,5                  | 30         | 3         | 225,0                  | 38         | 23,8       | 71        | 4           | 25  | 125                                       |

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat