


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Haspelslang voor tankwagen
<b>Bijzondere kenmerken</b>	olie- en benzinebestendige drukslang elektrische weerstand R kleiner dan 10.000.000 Ohm
<b>Norm</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 deel 2
<b>Binnenlaag</b>	NBR
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van textiel met koperkoord
<b>Buitenlaag</b>	NBR/SBR (gestoffeerd)
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	65 °C
<b>Middelen</b>	Allerlei minerale olieproducten met een max aromatenaandeel van 50%



### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

### Toebehoren

<b>KS AL</b>	Klemdeel, aluminium
<b>KS FIX AL</b>	Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium
<b>TW-TUE MG</b>	Tankwagenarmatuur, messing
<b>TW-TUEG MG</b>	Tankwagenarmatuur, messing
<b>TW-TUEG VA</b>	Tankwagenarmatuur, RVS
<b>TW-TG VA</b>	Tankwagenarmatuur, RVS
<b>TW-TG MG</b>	Tankwagenarmatuur, messing
<b>TW-T MG</b>	Tankwagenarmatuur, messing