


# TW OW

Tankwagenslang zonder spiraalwinding

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Haspelslang voor tankwagen   |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | olie- en benzinebestendige drukslang<br>elektrische weerstand R kleiner dan 10.000.000 Ohm |
| <b>Norm</b>                 | NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 deel 2                              |
| <b>Binnenlaag</b>           | NBR  |
| <b>Voering</b>              | Een vlechtwapening van textiel met koperkoord  |
| <b>Buitenlaag</b>           | NBR/SBR (gestoffeerd)  |
| <b>Kleur</b>                | zwart  |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -20 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 65 °C  |
| <b>Middelen</b>             | Allerlei minerale olieproducten met een max aromatenaandeel van 50%                        |



## Artikel

| Aanduiding | Duim   | Inw. Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Rollenlengte (m) |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| TW OW 25   | 1"     | 25          | 6,0            | 16,0           | 64              | 150                  | 40               |
| TW OW 32   | 1.1/4" | 32          | 6,0            | 16,0           | 64              | 190                  | 40               |
| TW OW 38   | 1.1/2" | 38          | 6,5            | 16,0           | 64              | 230                  | 40               |

## Toebehoren

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>KS AL</b>      | Klemdeel, aluminium                               |
| <b>KS FIX AL</b>  | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |
| <b>TW-TUE MG</b>  | Tankwagenarmatuur, messing                        |
| <b>TW-TUEG MG</b> | Tankwagenarmatuur, messing                        |
| <b>TW-TUEG VA</b> | Tankwagenarmatuur, RVS                            |
| <b>TW-TG VA</b>   | Tankwagenarmatuur, RVS                            |
| <b>TW-TG MG</b>   | Tankwagenarmatuur, messing                        |
| <b>TW-T MG</b>    | Tankwagenarmatuur, messing                        |