


# WA TRI VA

Aansluitelement ... Tri-klem-sok, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
<b>Toepassing</b>	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
<b>Aansluiting 1</b>	Klemaansluitingen
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichtend
<b>Norm</b>	DIN 32676
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	RVS



## Aanwijzing

De geoorloofde drukken moeten bij de toepassing van geschikte klemmen en afdichtmaterialen geschikt zijn voor een temperatuur van -10 °C tot 140 C.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0