

## Eigenschappen

Aansluitingen	1/4 - IG"
Uitvoering	met aansluitingen voor volumestroom, druk en temperatuur
Temperatuur min.	0 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	behuizing van aluminium
Oppervlakbescherming	geëloxeerd
Gebruik	voor meetapparaat HK PTQCheck



## Beschrijving

Positie-onafhankelijk, een meetrichting  
Verschillende meetbereiken tot 600 l/min  
meetnauwkeurigheid  $\pm 2$  % van de meetwaarde  
Uitgangssignaal: frequentie

## Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Druk max. (bar)	Overbelastingsdruk max. (bar)	G1	L (mm)	Gewicht (kg)
HK 6222 025	1 tot 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 tot 300 l/min	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 tot 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## is toebehoren bij volgende producten

HK PTQ CHECK      Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen

## Extra elementen

HK PQT      Combimeetkabel  
HK PML      Enkele meetkabel