HK 622
Meetturbine

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluitingen	1/4 - IG"
Uitvoering	met aansluitingen voor volumestroom, druk en temperatuur
Temperatuur min.	0 °C
Temperatuur max.	90 °C
Materiaal	behuizing van aluminium
Oppervlakbescherming	geëloxeerd
Gebruik	voor meetapparaat HK PTQCheck





Beschrijving

Positie-onafhankelijk, een meetrichting
Verschillende meetbereiken tot 600 l/min
meetnauwkeurigheid ±2 % van de meetwaarde
Uitgangssignaal: frequentie

Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Druk max. (bar)	Overbelastingsdruk max. (bar)	G1	L (mm)	Gewicht (kg)
HK 6222 025	1 tot 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 tot 300 l/min	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 tot 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

is toebehoren bij volgende producten

HK PTQ CHECK	Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen

Extra elementen

HK PQT	Combimeetkabel
HK PML	Enkele meetkabel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.