# HK 622
Meetturbine

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluitingen** | 1/4 - IG" |
| **Uitvoering** | met aansluitingen voor volumestroom, druk en temperatuur |
| **Temperatuur min.** | 0 °C |
| **Temperatuur max.** | 90 °C |
| **Materiaal** | behuizing van aluminium |
| **Oppervlakbescherming** | geëloxeerd |
| **Gebruik** | voor meetapparaat HK PTQCheck |






## Beschrijving

Positie-onafhankelijk, een meetrichting
Verschillende meetbereiken tot 600 l/min
meetnauwkeurigheid ±2 % van de meetwaarde
Uitgangssignaal: frequentie

## Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Meetbereik | Druk max. (bar) | Overbelastingsdruk max. (bar) | G1 | L (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 6222 025** | 1 tot 25 l/min | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| **HK 6226 300** | 15 tot 300 l/min | 400 | 420 | G 1.1/4" | 155 | 0,90 |
| **HK 6228 600** | 40 tot 600 l/min | 400 | 420 | G 1.1/2" | 173 | 1,70 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK PTQ CHECK** | Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **HK PQT** | Combimeetkabel |
| **HK PML** | Enkele meetkabel |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*