

## Eigenschappen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Aansluitingen        | 1/4 - IG"  |
| Uitvoering           | met aansluitingen voor volumestroom, druk en temperatuur |
| Temperatuur min.     | 0 °C   |
| Temperatuur max.     | 90 °C  |
| Materiaal            | behuizing van aluminium                                  |
| Oppervlakbescherming | geëloxeerd   |
| Gebruik              | voor meetapparaat HK PTQCheck                            |



## Beschrijving

Positie-onafhankelijk, een meetrichting  
Verschillende meetbereiken tot 600 l/min  
meetnauwkeurigheid  $\pm 2\%$  van de meetwaarde  
Uitgangssignaal: frequentie

## Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding  | Meetbereik       | Druk max.<br>(bar) | Overbelastingsdruk max.<br>(bar) | G1       | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| HK 6222 025 | 1 tot 25 l/min   | 400                | 420                              | G 1/4"   | 120       | 0,45            |
| HK 6226 300 | 15 tot 300 l/min | 400                | 420                              | G 1.1/4" | 155       | 0,90            |
| HK 6228 600 | 40 tot 600 l/min | 400                | 420                              | G 1.1/2" | 173       | 1,70            |

## is toebehoren bij volgende producten

HK PTQ CHECK      Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen

## Extra elementen

HK PQT      Combimeetkabel

HK PML      Enkele meetkabel