

HK AZ16

Verdeler 700 bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk max. 700 bar



Aanwijzing

Ingang B: manometeraansluiting met blinde stop

Artikel

| Aanduiding | Aansluitingen | A | B | C (mm) | Hoek D (°) | Gewicht (kg) |
|------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| HK AZ 1604 | 1 ingang / 4 uitgangen | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0 | 60 | 1,9 |
| HK AZ 1606 | 1 ingang / 6 uitgangen | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0 | 48 | 2,9 |

Toebehoren

| | |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| GKS | Rubberen knikbescherming |
| PNY 2100 HN | Persnippel, AGN |
| PHY 2100 | Persfitting, NY 2100 |
| SKL HN SP | Losse helft schroefkoppeling |
| SKL ZUBS SP | Stofbescherming voor SKL...SP |
| SKF IN SP | Vaste helft schroefkoppeling |
| SKF ZUBS SP | Stofbescherming voor SKF...SP |