

## Eigenschappen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Uitvoering</b>   | Monoblokklep voor buisleidingmontage           |
| <b>Leveromvang</b>  | zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)  |
| <b>Werkdruk</b>     | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar           |
| <b>Volumestroom</b> | max. 150 l/min (let op karakteristieken)       |
| <b>Aansluiting</b>  | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



## Beschrijving

compacte bouwvorm

Terugslagklep en drukbegrenzingsklep 90-220bar geïntegreerd (klep moet worden ingesteld)

Schuif met regelkepen voor fijngevoelige bediening

enkel met 1 sectie mogelijk

## Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

De ventielen worden in de genoemde basisuitvoering geleverd. Andere configuratiemogelijkheden voor bedieningselementen en zuigertypen zie grafiek.

Configuratievoorbeld HKBM150A1:

- ventieltype HKBM150

- sectie 1 met zuigertype A en bediening 1

## Artikel

| Aanduiding  | Uitvoering    | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------|
| HK BM150 A1 | 1 sectie (A1) | 8,2          |

## Toebehoren

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| HK BM HEB | Hendel en toebehoren voor handklep BM |
| HK BM C0  | Drukoverdracht voor handklep BM       |

## Reserveonderdelen

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| HK BM KOL | Zuiger voor handklep BM    |
| HK BM BET | Bediening voor handklep BM |