

Eigenschappen

Uitvoering	Monoblokklep voor buisleidingmontage
Leveromvang	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
Werkdruk	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumestroom	max. 150 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Beschrijving

compacte bouwvorm

Terugslagklep en drukbegrenzingsklep 90-220bar geïntegreerd (klep moet worden ingesteld)

Schuif met regelkepen voor fijngevoelige bediening

enkel met 1 sectie mogelijk

Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

De ventielen worden in de genoemde basisuitvoering geleverd. Andere configuratiemogelijkheden voor bedieningselementen en zuigertypen zie grafiek.

Configuratievoorbeld HKBM150A1:

- ventieltype HKBM150

- sectie 1 met zuigertype A en bediening 1

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM150 A1	1 sectie (A1)	8,2

Toebehoren

HK BM HEB	Hendel en toebehoren voor handklep BM
HK BM C0	Drukoverdracht voor handklep BM

Reserveonderdelen

HK BM KOL	Zuiger voor handklep BM
HK BM BET	Bediening voor handklep BM