

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Monoblokklep voor buisleidingmontage
<b>Leveromvang</b>	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
<b>Volumestroom</b>	max. 150 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Beschrijving

compacte bouwvorm

Terugslagklep en drukbegrenzingsklep 90-220bar geïntegreerd (klep moet worden ingesteld)

Schuif met regelkepen voor fijngevoelige bediening

enkel met 1 sectie mogelijk

## Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!

De ventielen worden in de genoemde basisuitvoering geleverd. Andere configuratiemogelijkheden voor bedieningselementen en zuigertypen zie grafiek.

Configuratievoorbeld HKBM150A1:

- ventieltype HKBM150

- sectie 1 met zuigertype A en bediening 1

## Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM150 A1	1 sectie (A1)	8,2

## Toebehoren

HK BM HEB	Hendel en toebehoren voor handklep BM
HK BM C0	Drukoverdracht voor handklep BM

## Reserveonderdelen

HK BM KOL	Zuiger voor handklep BM
HK BM BET	Bediening voor handklep BM