

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Monoblokklep voor buisleidingmontage
<b>Leveromvang</b>	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
<b>Volumestroom</b>	max. 70 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Beschrijving

compacte bouwvorm  
Terugslagklep en drukbegrenzingsklep 90-220bar geïntegreerd (klep moet worden ingesteld)  
Schuif met regelkepen voor fijngevoelige bediening  
tot 6 secties mogelijk

## Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!  
De ventielen worden in de genoemde basisuitvoering geleverd. Andere configuratiemogelijkheden voor bedieningselementen en zuigertypen zie grafiek.  
Configuratievoorbeld HKBM70A1L12:  
- ventieltype HKBM70  
- sectie 1 met zuigertype A en bediening 1  
- sectie 2 met zuigertype L en bediening 12

## Artikel

Aanduiding	l (mm)	L (mm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sectie (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sectie (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sectie (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sectie (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sectie (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sectie (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sectie (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sectie (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sectie (6xA1)	16,0

## Toebehoren

<b>HK BM HEB</b>	Hendel en toebehoren voor handklep BM
<b>HK BM C0</b>	Drukoverdracht voor handklep BM
<b>HK BM MS</b>	Microschakelaar voor handklep BM

## Reserveonderdelen

<b>HK BM KOL</b>	Zuiger voor handklep BM
<b>HK BM BET</b>	Bediening voor handklep BM