HK BM70
Handklep BM 70

Eigenschappen

Uitvoering	Monoblokklep voor buisleidingmontage
Leveromvang	zonder hendel (a.u.b. afzonderlijk bestellen)
Werkdruk	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumestroom	max. 70 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Beschrijving

compacte bouwvorm
Terugslagklep en drukbegrenzingsklep 90-220bar geïntegreerd (klep moet worden ingesteld)
Schuif met regelkepen voor fijngevoelige bediening
tot 6 secties mogelijk

Bestelaanwijzingen

Hendel a.u.b. afzonderlijk bestellen - 1 hendel per sectie!
De ventielen worden in de genoemde basisuitvoering geleverd. Andere configuratiemogelijkheden voor bedieningselementen en zuigertypen zie grafiek.
Configuratievoorbeeld HKBM70A1L12:
- ventieltype HKBM70
- sectie 1 met zuigertype A en bediening 1
- sectie 2 met zuigertype L en bediening 12

Artikel

Aanduiding	l (mm)	L (mm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sectie (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sectie (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sectie (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sectie (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sectie (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sectie (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sectie (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sectie (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sectie (6xA1)	16,0

Toebehoren

HK BM HEB	Hendel en toebehoren voor handklep BM
HK BM C0	Drukoverdracht voor handklep BM
HK BM MS	Microschakelaar voor handklep BM

Reserveonderdelen

HK BM KOL	Zuiger voor handklep BM
HK BM BET	Bediening voor handklep BM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.