HK DH08/09

Afsluiter NG6, pneumatisch gestuurd

Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
Werkdruk	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar
Volumestroom	max. 50 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6
Bevestiging	4 st. inbusschroef M5x50 12.9





Beschrijving

Pneumatische aansturing met noodhandbediening
Min. pneumatische stuurdruk 2 bar / aanbevolen pneumatische stuurdruk 12 bar
Schroefdraad aan de stuurdrukaansluiting binnenschroefdraad 1/8"

Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype		Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DH08 10	4/2	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]	Veerbediende teruggang	1,2
HK DH08 31 2	4/2	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	1,2
HK DH09 10	4/3	negatief (open)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,2
HK DH09 11	4/3	positief (gesloten)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,2
HK DH09 13	4/3	positief (gesloten)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negatief (open)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.