HK DHQ

IJlgang-kruipgang-eenheid voor stroomregelventiel QV

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel als ijlgang-kruipgang-eenheid in combinatie met stroomregelventiel type HK QV 06
Leveromvang	met spoel 24DC
Werkdruk	max. 250 bar
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6





Aanwijzing

Max. geregelde volumestroom (afhankelijk van het toegepaste stroomregelventiel):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Beschrijving

De ijlgang-kruipgang-eenheid bestaat uit het tussenplaatventiel HK DHQ in de bypass (ijlgang) en het stroomregelventiel HK QV 06 dat de ingestelde volumestroom drukgecompenseerd op een constant niveau houdt (kruipgang).
De debietregeling (kruipgang) geschiedt bij geschakelde magneet
Max. volumestroom via het terugslagventiel: 24 l/min
Max. vrije volumestroom: 36 l/min
Plaathoogte: 60 mm

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Toevoerregeling	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Toevoerregeling	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Toevoerregeling	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Afvoerregeling	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Afvoerregeling	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Afvoerregeling	2,5

Toebehoren

HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400

is extra element bij volgende producten

HK QV	Stroomregelventiel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.