# HK DHQ

IJlgang-kruipgang-eenheid voor stroomregelventiel QV

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Tussenplaatventiel<br>als ijlgang-kruipgang-eenheid in combinatie met stroomregelventiel type HK QV 06 |
| **Leveromvang** | met spoel 24DC |
| **Werkdruk** | max. 250 bar |
| **Aansluiting** | ISO/Cetop 03 NG6 |






## Aanwijzing

Max. geregelde volumestroom (afhankelijk van het toegepaste stroomregelventiel):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

## Beschrijving

De ijlgang-kruipgang-eenheid bestaat uit het tussenplaatventiel HK DHQ in de bypass (ijlgang) en het stroomregelventiel HK QV 06 dat de ingestelde volumestroom drukgecompenseerd op een constant niveau houdt (kruipgang).
De debietregeling (kruipgang) geschiedt bij geschakelde magneet
Max. volumestroom via het terugslagventiel: 24 l/min
Max. vrije volumestroom: 36 l/min
Plaathoogte: 60 mm

## Artikel

| Aanduiding | werkt in kanaal | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK DHQ 011 OI 24DC** | P | Toevoerregeling | 2,5 |
| **HK DHQ 023 OI 24DC** | A | Toevoerregeling | 2,5 |
| **HK DHQ 024 OI 24DC** | B | Toevoerregeling | 2,5 |
| **HK DHQ 013 OI 24DC** | A | Afvoerregeling | 2,5 |
| **HK DHQ 014 OI 24DC** | B | Afvoerregeling | 2,5 |
| **HK DHQ 016 OI 24DC** | T | Afvoerregeling | 2,5 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400 |

## is extra element bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK QV** | Stroomregelventiel |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*