

# HK DLHZO TE

Proportionele magneetafsluiter NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Uitvoering</b>   | 4/3-afsluiter<br>direct gestuurd<br>voor toepassing in gesloten regelkring |
| <b>Leveromvang</b>  | zonder stekker<br>met geïntegreerde elektronica                            |
| <b>Werkdruk</b>     | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar                                      |
| <b>Volumestroom</b> | max. 70 l/min (let op karakteristieken)                                    |
| <b>Aansluiting</b>  | ISO/Cetop 03 NG6   |



## Aanwijzing

(\*) Deze 4/3-verdeelkleppen schakelen met maar één magneet. De gedecentreerde Fail Safe - ruststand van de zuiger wordt na het uitschakelen van de spanning door een terugbrengeveer bereikt.

## Beschrijving

met zuigerbus voor de hoogste overlappingsnauwkeurigheid  
volledig ingekapselde magneetspoelen  
reactietijd < 10 ms  
hysterese < 0,1%  
stuursignaal 0-10 VDC

## Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding          | Soort | Overlapping | Regeling | Uitvoering   | Plunjertype                         | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------|-------------|----------|--|-------------------------------------|--------------|
| HK DLHZO TE 040 L71 | 4/3   | Nul         | lineair  | veerbiedende teruggang naar Fail-Safe Position (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8          |
| HK DLHZO TE 040 L73 | 4/3   | Nul         | lineair  | veerbiedende teruggang naar Fail-Safe Position (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]   | 2,8          |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Toebehoren

|            |  |
|------------|--|
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3   |
| HK SPZ     | Elektrische stekker voor proportionele kleppen |