


Eigenschappen

Uitvoering	4/3-afsluiter direct gestuurd voor toepassing in gesloten regelkring
Leveromvang	zonder stekker met geïntegreerde elektronica
Werkdruk	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 160 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



Aanwijzing

(*) Deze 4/3-verdeelkleppen schakelen met maar één magneet. De gedecentreerde Fail Safe - ruststand van de zuiger wordt na het uitschakelen van de spanning door een terugbrengveer bereikt.

Beschrijving

met zuigerbus voor de hoogste overlappingsnauwkeurigheid
volledig ingekapselde magneetspoelen
reactietijd < 15 ms
hysterese < 0,1%
stuursignaal 0-10 VDC

Bestelaanwijzingen

Overige uitvoeringen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Regeling	Uitvoering	Plunjertype	Gewicht (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nul	lineair	veerbediende teruggang naar Fail-Safe Position (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektrische stekker voor proportionele kleppen