

### Eigenschappen

<b>Werkdruk</b>	max. 700 bar
<b>Leveromvang</b>	Levering incl. handpomp, slang 1500 mm en snelkoppelingen



### Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Beschrijving

Hoogvast, gelast frame

Beschikt over een door de gebruiker in te bouwen manometer

Uitgerust met V-blokken voor de eenvoudigere positionering van buis- en stangmateriaal in de pers.

Max. hoogte onder de perscilinder: 352 mm

### Artikel

Aanduiding	(kN)	(t)	Slag (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	voor pomp	Gewicht (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Toebehoren

<b>NY 2100</b>	Thermoplast zeer hoge druk slang
<b>GKS</b>	Rubberen knikbescherming
<b>PNY 2100 HN</b>	Persnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Persfitting, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Losse helft schroefkoppeling
<b>SKL ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Vaste helft schroefkoppeling
<b>SKF ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKF...SP