

## Eigenschappen

<b>Aansluiting</b>	Olieaansluitingen achter: A + B = G 3/8"; lekolie = G 1/4"
<b>Uitvoering</b>	standaardvariant Type "C" with standard seal As Ø 16mm
<b>Ingangs- en retourdruk met lekolieleiding max.</b>	140 bar



## Aanwijzing

De algemene aansluiting van de lekolieleiding wordt aanbevolen!

## Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Slagvolumen (cc)	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Aanhaalmoment max. (N-m)	Drukhoogte max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Ge- wicht (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Waarden voor motorkoppel en drukverschil gelden voor continubedrijf

## Toebehoren

HK EPMM F Flens voor gerotormotor

## Reserveonderdelen

HK EP DS Afdichtset voor asynchrone hydrauliekmotor