


# HK FHP

Behuizing voor drukfilter FHP 420 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator zonder filterelement
<b>Werkdruk</b>	max. 420 bar



## Aanwijzing

Maat 'B': vereiste vrije ruimte voor het vervangen van het filterelement

## Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) tot Δptot. = 1,25 bar

## Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

## Artikel

Aanduiding	Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	Leidingaansluiting	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Gewicht (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

## Toebehoren

HK VA OPT	Vuilindicator optisch
HK VA EL	Vuilindicator elektrisch

## Reserveonderdelen

HK HP H	Filterelement voor drukfilter FMP/FHP
---------	---------------------------------------