



# HK GEH 30 AL

Klephuis voor inschroefbare klep SAE 3-weg aluminium

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Materiaal	Aluminium AlZnMgCu1,5
Werkdruk	max. 250 bar
Oppervlakbescherming	geëloxeerd



## Artikel

Aanduiding	Ventielgat A	Aansluiting 1,2	Aansluiting 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Gewicht	
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## is toebehoren bij volgende producten

HK BFCV	3-weg stroomregeklep BFCV
HK PRRS	3-weg drukregelklep, PRRS