
HK HC 01
2-weg drukbalans

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 50 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6





Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6
De drukbalans waarborgt een constant drukverschil tussen de aansluiting P en de aansluiting A of B van het ventiel, zodat bij drukveranderingen een constante doorstroming behouden blijft. De omleiding van de stuurdruk geschiedt door het ingebouwde wisselventiel.

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.