
# HK JPQ2
Smoorterugslagklep

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Tussenplaatventiel |
| **Werkdruk** | max. 350 bar |
| **Volumestroom** | max. 160 l/min |
| **Aansluiting** | ISO/Cetop 07 NG16 |






## Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 07 NG16

## Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | werkt in kanaal | Uitvoering | Plaathoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK JPQ 212** | A + B | Afvoerregeling | 60 | 4,6 |
| **HK JPQ 213** | A | Afvoerregeling | 60 | 4,6 |
| **HK JPQ 214** | B | Afvoerregeling | 60 | 4,6 |
| **HK JPQ 222** | A + B | Toevoerregeling | 60 | 4,6 |
| **HK JPQ 223** | A | Toevoerregeling | 60 | 4,6 |
| **HK JPQ 224** | B | Toevoerregeling | 60 | 4,6 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*