


# HK K C E-Motor 24V

## Elektromotor gelijkstroom 24V

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen
<b>Spanning</b>	24 V



### Artikel

Aanduiding	A	Ø B	Uitvoering	Capaciteit	Draairichting	Toerental max.	Inschakelduur S2-bedrijf	Inschakelduur S3-bedrijf	Isolatie-klasse	As	Gewicht
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
<b>HK KC 41</b>	158,5	80,0	-	0,5	omkeerbaar	2800	5,0	17,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 79</b>	215,5	112,5	met ventilator	2,0	rechtsdraaiend	2200	4,5	10,0	IP23	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
<b>HK KC 92</b>	173,5	114,0	-	2,2	rechtsdraaiend	2600	1,2	4,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
<b>HK KC 94</b>	158,5	80,0	-	0,8	omkeerbaar	4000	2,5	8,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 95</b>	237,0	131,0	-	3,0	rechtsdraaiend	2600	4,0	15,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
<b>HK KC 97</b>	183,0	114,0	-	2,0	rechtsdraaiend	2200	2,0	5,0	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
<b>HK KC 103</b>	173,5	114,0	met thermische beveiliging	2,2	rechtsdraaiend	2600	1,2	4,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
<b>HK KC 104</b>	209,0	131,0	met thermische beveiliging	3,0	rechtsdraaiend	2600	4,0	15,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
<b>HK KC 111</b>	237,0	131,0	met ventilator	3,0	rechtsdraaiend	3300	6,0	20,0	IP12	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

### Toebehoren

<b>HK K REL</b>	Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor
<b>HK K CAP</b>	Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor