


Eigenschappen

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Uitvoering | alléén geschikt voor minerale olie |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | trogamide Afdichting: NBR |



Aanwijzing

Andere materialen en uitvoeringen op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | A (mm) | Uitvoering | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | zonder kap | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | zonder kap | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | zonder kap | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | zonder kap | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | met kap | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | met kap | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = sleutelmaat